



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXV - Број 24

НОВИ САД, 1. јул 2005.

примерак 280,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

410

На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 47/2003) и члана 22. тачка 4. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2002), Скупштина Града Новог Сада на X седници 27. јуна 2005. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРОБЉА У ФУТОГУ

1. УВОД

Проблематика сахрањивања у Футогу изражена је већ низ година из разлога што су постојећа стара гробља попуњена и без могућности даљег ширења. Од раније планираног заједничког гробља за насеља Футог и Ветерник у међувремену се одустало. Генерални план Футога ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/2003) дефинисао је локалитет на северозападном делу уз насеље.

Гробља су комуналне површине и објекти за смештај посмртних остатака путем традиционалног сахрањивања, кремирања или оба начина. Гробља су простори специјалне намене према начину уређења и општем пијетету и културолошком значењу места. Локалитети за сахрањивање пажљиво су бирани, на уздигнутим и оцедитим местима. У ранијем периоду била су то једно-конфесионална гробља односно, гробља за припаднике једне вероисповести. Ширењем насеља стара гробља су окруживана другим наменама, најчешће становањем. Таква неповољна ситуација среће се и у насељу Футог.

Циљ израде плана детаљне регулације Новог гробља у Футогу (у даљем тексту - план) је изградња и уређење гробља, са свим елементима уређења подручја као и са просторно-урбанистичким, санитарно-хигијенским, природним и правним критеријумима.

Простор обухваћен планом налази се као издвојена енклава уз северозападни део границе грађевинског рејона Футога. У Генералном плану Футога у графичком приказу "Планирана намена површина рубног предела" означен је овај локалитет као планирано гробље. Површина ограђеног дела гробља од 11,02 ха налази се са западне стране пута Футог - Бачки Петровац. Окружена је пољопривредним земљиштем, осим на западу где се налази санирана депонија отпада.

Од радне зоне "Арома" на југу гробље је удаљено 480 м и окружено је постојећим отвореним мелиорационим каналом и планираном саобраћајном обилазницом са широким зеленим заштитним појасом.

На благо узвишеном земљишту преовлађујуће коте 80,0 - 80,5 м н.в. организована је сада пољопривредна производња ратарских производа. Носиоци права својине на земљишту су приватна лица. Планирани локалитет гробља обухвата 11 парцела са ознаком културе: њива, II класе.

Приступ је обезбеђен постојећом, делом асфалтираним, саобраћајницом у продужетку Улице Јање Маринковић.

Укупна површина обухвата плана представљаће јавно грађевинско земљиште и износиће 13,26 ха.

2. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У оквиру простора обухваћеног овим планом, за јавно грађевинско земљиште намењено је 13,26 ха.

У складу са Законом, земљиште намењено за јавне површине биће, након усвајања плана, одређене за јавно грађевинско земљиште, изузете из поседа корисника тог земљишта а накнада за одузето земљиште утврдиће се у складу са законом којим се уређује експропријација.

У средњорочном периоду, на простору који је обухваћен овим планом, приоритетни су следећи радови на уређивању јавног грађевинског земљишта:

1. Припрема земљишта

- испитивање тла на простору гробља,
- решавање имовинских односа,
- израда пројектне документације.

2. Изградња инфраструктуре

- изградња коловоза 2.280 м²,
- изградња паркинга 2.500 м²,
- изградња водоводне мреже Ø100 mm дужине 1.100 m,
- изградња канализације Ø 250 mm дужине 120 m,
- изградња ТС 20/0,4 kV,
- изградња електроенергетске мреже 20 kV дужине 200 m.

Финансирање наведених радова обезбедиће се из следећих извора:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнада за коришћење грађевинског земљишта, и
- других извора у складу са законом.

3. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА

Грађевински рејон који је обухваћен планом налази се у КО Футог унутар следеће границе:

За почетну тачку описа границе утврђена је тачка број 1 на тремеђи парцела број 6782, 766 и 765. Даље у правцу истока прати јужну границу парцеле број 6782 и долази до тачке број 2 на тремеђи парцела број 6782, 758 и 6722. Затим продуженим правцем јужне границе парцеле број 6782 сече парцеле број 6722, 736 и 6780 до тачке број 3 на пресеку са осовином постојеће саобраћајнице. Од тачке број 3 граница скреће у правцу југоистока, прати осовину саобраћајнице до тачке број 4 на пресеку са продуженим правцем северне границе парцеле број 6784. Даље скреће у правцу запада претходно описаним продуженим правцем, сече парцеле број 6780 и 6722 и долази до тачке број 5 на тремеђи парцела број 6722, 6784 и 758. Од тачке број 5 граница прати северну границу парцела број 6784, 6718 до тачке број 6 на тремеђи парцела број 6718, 766 и 765. Даље граница скреће у правцу севера, прати западну границу парцеле број 765 и долази до почетне тачке описа границе.

Површина обухваћена планом је 13,26 ха.

4. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ГРОБЉА

Величина, облик и приступни правци простора Новог гробља утицали су на избор једноставне ортогоналне организације гробља у целини. Издвајају се четири гробна поља уједначених величина. Објекат гробног центра лоциран је на источној страни гробља при главном улазу. Изградња I, II и дела III гробног поља парцела 1. и 2. као и колумбаријума са розариумом може се организовати у првој етапи. Главне алеје одвајају гробна поља и омогућавају поставку линеарног зеленила. Зелени заштитни појас високог дрвећа саставни је део гробља и у равничарском пејзажу обезбеђује потребну сепарацију простора од околних намена, заштиту од ветра и прашине.

Јужни делови комплекса испод кота 80,0 m н.в. користе се искључиво за заштитно зеленило.

Као преовлађујуће стилско обележје планираног Новог гробља у Футогу означава се претежно ортогонални - геометријски концепт уређења простора, што обезбеђује рационални вид коришћења простора.

5. КОНЦЕПТ ПЕЈЗАЖНОГ УРЕЂЕЊА

Поставка зелених површина заснива се на претежно ортогоналном систему организације гробља као површине специјалне намене. Најзначајнији вегетациони елемент чини ободни зелени заштитни прстен који простор гробља изолује од околних површина. Улазни делови и трг опрштаја имају декоративно-парковски акценат уређења.

Врт сећања као специфичност партера има ружичњак. Главне алеје са пратећим линеарним зеленилом уједначен је и функционално јасан пејзажни елемент који раздваја четири гробна поља. Унутар сваког гробног поља декоративно су назначене пјачете и зеленило уз стазе које деле поједина гробна поља.

Јавни простор испред гробља у функцији је саобраћаја и паркирања. Високо зеленило се налази нарочито

уз паркинге, док се на кривинама, због прегледности саобраћаја планира партерно озелењавање. Назнака испред главног улаза истиче се поставком високог бетонског крста и густе вегетације.

6. НАМЕНА ПОВРШИНА

Просторна организација Новог гробља у Футогу обезбеђује услове за изградњу и функционално уређење површина и објеката гробља, са следећим елементима:

- површине за сахрањивање - гробна поља I, II, III и IV
- улазне стазе и систем комуникација и алеја
- поплочани простори - тргови
- простор за колумбаријум, розариум и озаријум
- објекат капеле са просторијама за опрштај, свечаним салоном, расхладним коморама, канцеларијским, радним и сервисним просторијама - гробни центар
- главни улаз са продавницама цвећа и опреме
- технички улаз са местима за паркирање 14 службених возила и простором за одлагање венаца
- декоративне зелене површине
- зелени заштитни појас око гробних поља
- ограда гробља
- између пута Футог - Бачки Петровац организује се паркинг простор, режиска трака са приступима гробљу и окретница јавног градског аутобуског саобраћаја.

Простор плана обухвата јавну површину испред гробља као и саобраћајни приступни простор са паркингом, аутобуском окретницом, режиском траком и пешачким стазама.

Објекат гробног центра налази се на источном делу простора намењеног за гробље. Главни пешачки прилаз води до трга опрштаја (Сакрални трг) који обухвата део надстрешнице и перголе уз објекат. Овај трг је зеленилом издвојена целина и даље упућује на прилазе гробним пољима. Четири гробна поља уједначене су величине са ортогонално постављеним стазама и основном стазом, правца север-југ.

Центар сваког гробног поља назначен је пјачетом (150-300 m²) и уређењем које обликовано дефинише гробно поље.

Зелени заштитни појас налази се на ободном делу гробља. Најшири део појаса је на источној страни као и на јужној, са нивелетама терена нижим од 80,00 m н.в.

6.1. Услови за изградњу објеката

Објекат гробног центра садржи опрштајну капелу, расхладне просторије, просторије управе гробља, магацински простор, санитарни чвор.

Површина објекта износи око 380 m².

Широка надстрешница налази се на делу ка опрштајном тргу. Пергола повезује главни објекат са продајним објектима на улазном делу. Објекат гробног центра повезан је колским прилазом и паркингом за особље.

Архитектура објекта гробног центра подразумева сведен специфичан начин обликовања. Средишњи део опроштајног трга могуће је решити:

- партерним зеленилом
- ниском зиданом жардињером са колоритом цвећа, или
- мирним воденим огледалом, окруженим зимзеленом вегетацијом.

Колумбаријум је специфичан зидани објекат са касетама (павиљонски зид) за смештај урни. Кремирани остаци могу се похранити и у розаријуму или пак развејавањем са обредног камена у парковско уређеном простору - врт сећања на јужном делу гробља.

Костурница или озаријум је полуукопана хумка покривена земљом и травом за смештај посмртних остатака након времена почивања. Појединачне хумке (6,0 x 6,0 m) или низови, планирани су у оквиру зелених површина северно од објекта гробног центра. Потреба за изградњом костурнице биће изражена у каснијим фазама, након попуне гробних поља. У ове костурнице могу се пренети посмртни остаци и са других гробаља у Футогу (након утврђеног временског турнуса).

6.2. Систем комуникација

Ортогнална организација гробља и гробних поља на јасан и једноставан начин организује пешачко кретање од главног пешачког улаза до трга опроштаја односно капеле са надстрешницом и даље благом рампом ка главним стазама ширине 5,0 m.

Пут сахране даље води до сваког гробног поља, до врта сећања, до центра гробља и даље ка северном делу гробља, где је могуће проширење гробља у наредном периоду.

Унутар гробног поља, између парцела организују се стазе ширине 3,0 - 4,5 m. Стазе у трављаку, ширине 0,6 - 1,2 m планиране су на краћим потезима, пречницима у склопу зелених површина.

6.3. Простори за сахрањивање

У оквиру гробља планирано је четири гробна поља за традиционални вид укопа у раке и гробнице. Гробно поље издељено је у парцеле и мање целине са основном поставком гробних места у правцу исток - запад.

Кремирани посмртни остаци похрањују се у колумбаријуме, розаријум у врту сећања. У деловима гробља са вишом подземном водом могуће је организовање парцела за укуп урни (1,0 x 1,0 m).

Обавезан услов пре израде пројекта гробља је анализа педолошког супстрата и утврђивање нивоа подземних вода, како би се утврдио капацитет простора и начин укопа.

6.4. Опрема слободних површина

За потребе гробља потребно је поставити одређен број клупа, нарочито на улазном делу, врту сећања и пјачетама сваког гробног поља. Неопходни садржаји су: чесма, перголе, корпе за увело цвеће и др. отпатке. Уз колски прилаз планиран је простор за крупни отпад ограђен зимзеленом живицом. Простори улаза, трга и алеја снабдевени су јавном расветом. Укупни простор

гробља оградити оградом и садњом шибља и живице. Пешачки и колски прилази имају капије.

Испред главног пешачког улаза поставља се бетонски крст висине око 3,0 m који се сада налази на саобраћајном делу простора.

Уз аутобуску окретницу поставити надстрешницу.

7. БИЛАНС ПОВРШИНА

План обухвата простор уређења површина на 13,26 ha. Ограђени део гробља заузима 11,02 ha, где четири гробна поља обухватају највећи део површине, што означава врло рационално коришћење простора. Објекат гробног центра обухвата око 380 m² са надстрешницом и перголом која се продужава и надкривљује продајни објекат (4,0 x 4,0 m) укупне површине око 50 m².

НОВО ГРОБЉЕ У ФУТОГУ - биланс површина

13,26 ha - површина обухвата плана

11,02 ha - површина ограђеног дела гробља као целине

6,09 ha - површина ГРОБНИХ ПОЉА I, II, III и IV

4,93 ha - главне алеје, стазе, тргови, гробни центар, врт сећања, озаријум, декоративно и рубно зеленило ободног појаса.

8. КАПАЦИТЕТ ГРОБЉА

У оквиру грађевинског рејона Футога евидентирана су следећа стара гробља:

- 2 локалитета православног гробља (активна)
- 2 локалитета католичког гробља (активна)
- старо немачко гробље (напуштено).

На четири локалитета активних гробаља сада се врше сахране, мада су њихови капацитети готово исцрпљени.

У односу на гравитационо подручје и демографске пројекције у погледу морталитета и стања постојећих гробаља у Футогу планира се подизање Новог гробља са површином од 11,00 ha. Површина за сахрањивање обезбеђена је на 6,09 ha, што обезбеђује коришћење гробља до 2057. године.

Ово упућује на етапну изградњу Новог гробља с тим да се у првој етапи изгради у потпуности главни објекат гробља и зелени заштитни појас, нарочито на источном потезу гробља.

Капацитет гробља зависи и од:

- временског интервала продужавања након 10 година почивања
- структуре и односа броја гробова и породичних гробница
- начина "дубинског" укопа
- начина и врсте сахрањивања (укоп, кремирање)
- обликовања гробних поља
- изградње озаријума и
- од начина коришћења старих гробаља у Футогу.

НОВО ГРОБЉЕ У ФУТОГУ - капацитети**I ГРОБНО ПОЉЕ 1,42 ha 3.562 гробна места**

1. парцела	1.800 m ²
2. парцела	4.800 m ²
3. парцела	3.750 m ²
4. парцела	1.200 m ²
5. парцела	<u>2.700 m²</u>
	14.250 m ²

II ГРОБНО ПОЉЕ ... 1,48 ha 3.697 гробних места

1. парцела	4.120 m ²
2. парцела	3.300 m ²
3. парцела	3.800 m ²
4. парцела	<u>3.570 m²</u>
	14.790 m ²

III ГРОБНО ПОЉЕ ... 1,76 ha 4.397 гробних места

1. парцела	3.750 m ²
2. парцела	4.120 m ²
3. парцела	1.500 m ²
4. парцела	2.250 m ²
5. парцела	3.570 m ²
6. парцела	<u>2.400 m²</u>
	17.590 m ²

IV ГРОБНО ПОЉЕ ... 1,43 ha 3.564 гробна места

1. парцела	3.700 m ²
2. парцела	3.700 m ²
3. парцела	3.300 m ²
4. парцела	<u>3.570 m²</u>
	14.270 m ²

**УКУПНО: I-IV ГРОБНО ПОЉЕ 6,09 ha
15.220 гробних места**

**НОВО ГРОБЉЕ У ФУТОГУ - време коришћења гробља
у односу на морталитет становништва**

Прва етапа

ГРОБНА ПОЉА I, II и III део 35 год. до 2039. године

Друга етапа

ГРОБНА ПОЉА III део, IV ... 18 год. до 2057. године

УКУПНО: ... 53 год. до 2057. године

Стопа морталитета рачуната је за прву етапу 12% за број становника 18.000. За другу етапу и планиран број становника од 25.000, стопа морталитета је 13%.

**9. ПЛАН ПОДЕЛЕ НА ЈАВНО И ОСТАЛО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ**

Грађевински рејон обухваћен планом је јавно грађевинско земљиште, односно комплекс гробља, саобраћајне површине и трансформаторска станица.

За комплекс гробља образују се две парцеле са ознаком А и Б. За парцелу са ознаком А објединити целе

парцеле број 758, 759, 760, 761, 762 и 763/2. За парцелу са ознаком Б објединити целе парцеле број 763/1, 764/1, 764/2, 764/3 и 765. Након коначне реализације плана парцеле са ознаком А и Б објединити у јединствену грађевинску парцелу.

Саобраћајну површину са паркинзима чине целе парцеле број 735/1, 735/2 и делови парцела број 6722, 6780 и 736.

За трансформаторску станицу издвојити део парцеле број 758.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу "План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште" важи графички приказ.

10. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Простор обухваћен планом налази се на надморској висини од 79,0 m до 82,0 m.

Најнижи терен је уз канал, на јужном делу, а највиши на насипу, који раздваја комплекс гробља и приступну саобраћајницу.

Део насипа насипањем гробља се снижава на просечну коту од 80.70 m н.в., због приступа комплексу гробља који је на просечној коти од 80.50 m н.в.

11. ПЛАН САОБРАЋАЈА

Гробље је лоцирано западно од пута Футог - Бачки Петровац. На јавној површини испред гробља дуж источне оградe гробља постављена је режијска трака за колски приступ објекту гробља и око 160 паркинг места. На јужном делу простора планирана је аутобуска окретница.

За потребе запослених уз објекат планирано је 14 паркинг места.

12. ПЛАН ХИДРОТЕХНИКЕ**Снабдевање водом**

Снабдевање санитарном водом, простора обухваћеног овим планом, биће преко планиране водоводне мреже.

Планирана водоводна мрежа, биће профила \varnothing 100 mm и повезаће се на постојећу насељску водоводну мрежу у улици Соња Маринковић.

Планирана водоводна мрежа решиће потребе корисника простора за санитарном водом, на предметном локалитету.

Остале потребе за водом, које не захтевају санитарни квалитет воде решиће се преко бушеног бунара на простору обухваћеним овим планом.

Ситуациони положај планиране водоводне мреже дат је на графичком приказу "План хидротехнике и енергетике" у Р 1:1000.

Услови за прикључење на водоводну мрежу:

- Прикључење објеката на планирану уличну водоводну мрежу предвиђа се једним прикључком.
- Водомерни шахт минималних димензија 1,0 x 1,2 m, предвидети на парцели, а на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.

- Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП "Водовод и канализација" из Новог Сада.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Предвиђа се сепаратно одвођење отпадних и атмосферских вода.

Отпадне воде одводеће се преко планиране канализационе мреже, профила \varnothing 250 mm, која ће се прикључити на канализациону мрежу отпадних вода насеља.

Одвођење отпадних вода, с обзиром на изразито малу количину отпадне воде која се може појавити на предметном локалитету, могуће је, до изградње планиране канализације, решити привремено преко водонепропусних септичких јама.

Удаљеност водонепропусних септичких јама треба да буде минимално 5 m од објекта, чију отпадну воду треба да приме.

Атмосферске воде оријентисаће се, отвореном риголском мрежом око платоа и дуж шетних стаза, према локалном зеленилу и према отвореном каналу који функционише у склопу мелиорационог слива "Сукова бара".

Ради заштите канала, ревизије и одржавања, резервише се појас уз канал ширине 14,0 m, а мерено од постојеће ивице канала.

Ситуациони положај планиране канализационе мреже дат је на графичком приказу "План хидротехнике и енергетике" у Р 1:1000.

Услови за прикључење на канализациону мрежу:

- Прикључење објекта на планирану уличну канализациону мрежу предвиђа се једним прикључком.
- Канализациони шахт предвидети у оквиру комплекса, а на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.
- Канализациони прикључак предвидети са гравитационим прикључењем.
- На простору где нема изграђене канализације, а реализација планиране канализације није извесна, решавање отпадних вода биће преко водонепропусних септичких јама на парцели корисника. Посебно се инсистира на водонепропусности септичких јама, а у циљу заштите подземља од загађења.
- Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП "Водовод и канализација" из Новог Сада.

Подземне воде

Оријенациони нивои подземне воде су:

- Максималан ниво подземне воде: око 79.00 m н.в.
- Минималан ниво подземне воде: око 76.20 m н.в.

Неопходно је пре привођења простора планираној намени, детаљно испитати и тачно утврдити нивое подземних вода.

13. ПЛАН ЕНЕРГЕТИКЕ

Снабдевање електричном енергијом свих планираних садржаја биће из јединственог електроенергетског си-

стема. Основни објекат за снабдевање електричном енергијом, а уједно и веза на електроенергетски систем Града и шире биће ТС 110/20 kV "Футог". Из ове трансформаторске станице полази мрежа 20 kV водова према Футогу. Са ове мреже направиће се 20 kV извод према посматраном подручју. На самом подручју обухваћеном планом потребно је изградити дистрибутивну трансформаторску станицу 20/0.4 kV. Из ове трансформаторске станице полазиће нисконапонска дистрибутивна мрежа до планираних садржаја чиме ће бити квалитетно решено снабдевање електричном енергијом потрошача.

Планирана електроенергетска мрежа приказана је на графичком приказу "План хидротехнике и енергетике" у Р 1:1000.

Снабдевање топлотном енергијом

Како на овом подручју није планиран ниједан вид станавања, као ни већи пословни објекти, сви постојећи и планирани садржаји за снабдевање топлотном енергијом користиће локалне топлотне изворе.

Ако се укаже потреба за већим количинама топлотне енергије, могуће је обезбедити прикључак и изградити гасоводну мрежу средњег притиска до гасоводне мреже у Футогу, уз обавезну изградњу сопствене мерно-регулационе станице.

Телекомуникације

На овом подручју не постоји развијена телекомуникациона мрежа. Потребан телефонски прикључак ће се обезбедити са телекомуникационе мреже из Футога.

Услови прикључења на електроенергетску мрежу:

Прикључење планираних објеката извести на постојећу или планирану електроенергетску мрежу сопственом трансформаторском станицом или директно на дистрибутивну електроенергетску мрежу у зависности од потреба. У случају прикључења на надземну мрежу, прикључак се може извести надземно или подземно, а у случају прикључења на кабловску дистрибутивну мрежу прикључак извести преко кабловске прикључне кутије. Положај прикључног ормара прилагодити условима ЈП "Електродистрибуција" Нови Сад тако да буде на фасади објекта или у специјалним случајевима на другим местима.

Услови прикључења на телекомуникациону мрежу:

У случају прикључења на подземну мрежу, прикључак извести преко типског тт прикључка на приступачном месту на фасади објекта, а у случају прикључења на надземну мрежу преко одговарајуће прикључне кутије на таванском делу објекта.

14. ПЛАН ПОДИЗАЊА ЗЕЛЕНИЛА

У складу са наменом простора и обезбеђењем потребних функција план зеленила дефинише следеће сегменте:

- зелени заштитни појас
- појас шибља и живице уз ограду
- парковско уређење на улазу и врту сећања и централном тргу

- главне алеје са дрворедима, низовима шибља и травњак
- партерно зеленило (травњак, цветњак, ружичњак)
- живице висине до 1,5 m
- зимзелене живице 2,0 - 3,0 m
- зимзелено дрвеће
- декоративне акценте на пјачетама гробних поља
- зеленило стаза у гробном пољу
- зеленило паркинга и саобраћајница на јавном простору испред гробља.

Повезаност свих наведених елемената зеленила чини простор гробља јединственом целином. Избор планираних врста ускладити са планираном функцијом.

На теренима нижим од коте 80.00 m н.в. користити врсте које подносе високи ниво подземних вода.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ВЕГЕТАЦИОНОГ АСОРЕТИМАНА

- ЛИШЋАРИ:**
- TILIA CORDATA "ERECTA"
 - CARPINUS BETULUS "FASTIGIATA"
 - ULMUS HYBRIDA "DODOENS"
 - ULMUS PYRAM. "AUGUSTINE"
 - ACER MONSPESULANUM
 - CORILUS AVELLANA "CONTORTA"
 - CERCIS SILIQUASTRUM

за просторе са високом подземном водом:

- SALIX ALBA PENDULA
- SALIX VITELINA
- POPULUS ALBA "NIVEA"
- POPULUS BOLEANA
- SALIX ROSMARINIFOLIA

- ЧЕТИНАРИ:**
- PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA
 - TAXUS BACCATA
 - TSUGA CANADENSIS
 - CHAMAECYPARIS LAW.
 - THUJA SP. и др.

- ЗИМЗЕЛЕНЕ ВРСТЕ:**
- PRUNUS LAUROCERASUS
 - MACHONIA AQUIFOLIUM
 - COTONEASTER SP.
 - LIGUSTRUM SP.
 - PYRACANTHA SP.

- ШИБЉЕ:**
- BERBERIS SP.
 - CORNUS SP. и др.

- ЧЕТИНАРСКО ПОЛЕГЛО ШИБЉЕ:**
- JUNIPERUS HORISONTALIS
 - JUNIPERUS TAMARISCI FOLIA и др.

-
- ПУЗАВИЦЕ:**
- WISTARIA
 - CLEMATIS
 - HEDERA
-

**РУЖЕ
ПОКРИВАЧИ ТЛА**

ПЕРЕНЕ

СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ

ТРАВЊАК

15. ЕТАПНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

У првој етапи "А" реализују се гробна поља I, II и део III, објекат гробног центра, зеленило и јавне површине испред гробља.

Потребно је изградити ограду око простора који ће се реализовати у првој етапи, с тим да се западни део ограде премести на део простора који ће бити реализован у етапи "Б".

НОВО ГРОБЉЕ У ФУТОГУ - ЕТАПНОСТ

ПРВА ЕТАПА реализације обухвата:

- I ГРОБНО ПОЉЕ 1,42 ha 3.562 гробна места парцеле 1, 2, 3, 4 и 5.
- II ГРОБНО ПОЉЕ 1,48 ha 3.697 гробних места парцеле 1, 2, 3 и 4.
- III ГРОБНО ПОЉЕ 0,72 ha 1.967 гробних места парцеле 1 и 2.

ДРУГА ЕТАПА

- III ГРОБНО ПОЉЕ 0,96 ha 2.430 гробних места парцеле 3, 4, 5 и 6.
- IV ГРОБНО ПОЉЕ 1,43 ha 3.564 гробна места парцеле 1, 2, 3 и 4.

УКУПНО: ... 2,39 ha 5.994 гробна места

16. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношењем овог плана омогућава се издавање извода из плана који садржи правила уређења и правила грађења.

Саставни део плана су следећи графички прикази.

Извод из Генералног плана Футога -
- "Планирана измена површина рубног
предела"

P : 10000

1. Катастарски план са границом грађевинског рејона обухваћеног планом P 1:1000
2. План саобраћаја са регулационим и нивелационим решењем и назначеном грађевинском линијом P 1:1000
3. План намене површина у комплексу гробља P 1:1000

4. План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште Р 1:1000
5. План зеленила Р 1:1000
6. План хидротехнике и енергетике Р 1:1000.

План детаљне регулације Новог гробља у Футогу израђен је у четири примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику који ће се после потписивања и овере чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-519/2004-I
27. јун 2005. године
НОВИ САД

Председник
Зоран Вучевић, с.р.